

Ev tipi soğutucu ve derin dondurucu veya buna uygun kombine cihazların broşürü

1060/2010 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

Miele		KFN 37682 ID		
Model adı /- tanımlayıcısı				
Ev tipi soğutucuların kategorisi ⁰		7		
Enerji Verimliliği Sınıfı		A++		
A+++ (en verimli) ile D arası (en az verimli)				
Yıllık enerji tüketimi (AE _c) ¹	kWh/Yıl	236		
Kapasite, toplam soğutucu rafı	l	176		
bunlardan soğutma rafı	l	67		
bunlardan şarap saklama rafı	l			
bunlardan mahzen rafı	l			
bunlardan taze besin saklama rafı	l	109		
Kapasite, Dondurucu rafı	l	62		
Yıldız işareti ²		4		
Tasarım ısısı "Diğer raflar" ³	°C	-		
Şarap saklama rafı için en düşük ısı derecesi	°C			
Buzsuz		●		
Arızada besinleri saklama süresi	h	15		
Derin dondurucu kapasitesi	kg/24h	10,0		
İklim sınıfı ⁴		SN-ST		
Hava ses emisyonu	re 1 pW	38		
Ankastrre cihaz/entegre edilebilir		● / ●		

● Evet, var

⁰ Ev tipi soğutucular-kategorisi: 1 = Taze besinler için bir veya birkaç rafı soğutucu; 2 = Mahzen bölmeli, mahzen rafı soğutucu ve şarap saklama dolabı; 3 = Soğutucu bölmeli ve Sıfır-Yıldız-raflı soğutucu; 4 = Bir-Yıldız-raflı soğutucu; 5 = İki-Yıldız-raflı soğutucu; 6 = Üç-Yıldız-raflı soğutucu; 7 = Soğutucu-Derin Dondurucu; 8 = Derin dondurucu; 9 = Sandık tipi Derin Dondurucu; 10 = Çok amaçlı-Soğutucu ve diğer Soğutucular

¹ Norm testinin 24 saatlik sonuçları temel alınır. Gerçek tüketim cihazın kullanımı ve bulunduğu yere bağlıdır.

² * = -6°C veya daha soğuk raf ; *** = -18°C derin dondurucu rafı veya daha soğuk raf; **** = -18°C derin dondurucu rafı veya daha soğuk ve en düşük dondurucu kapasite rafı

³ diğer raf şarap saklamak için değildir ve belirli besinlerin + 14 °C dereceden daha yüksek ısılarında saklanması içindir;

⁴ SN iklim sınıfı: Bu cihaz + 10°C ve +32°C arası çevre ısısına çalıştırılmak için tasarlanmıştır; N iklim sınıfı: Bu cihaz + 10°C ve +32°C arası çevre ısısında çalıştırılmak için tasarlanmıştır; ST iklim sınıfı: Bu cihaz + 16°C ve +38°C arası çevre ısısında çalıştırılmak için tasarlanmıştır; T iklim sınıfı: Bu cihaz + 16°C ve + 43°C arası çevre ısısında çalıştırılmak için tasarlanmıştır;